

Checklist inrichtingseisen slijterij

De Drank- en Horecawet stelt eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Als u een drank- en horecaverunning aanvraagt dient uw bedrijf aan deze eisen te voldoen. De gemeente controleert betreffende eisen. Hieronder vindt u een checklist, waarbij u zelf kunt nagaan of het pand waar u uw horecabedrijf wilt starten voldoet aan de betreffende inrichtingseisen.

Deze checklist dient u in te vullen en toe te voegen aan het aanvraagformulier van de drank- en horecaverunning.

Bovendien dient u toe te voegen een actuele bouwkundige plattegrondtekening met hierop ten minste aangegeven de maatvoeringen, schaal, gebruiksoppervlakte, maximaal aantal aanwezige personen, de lokaliteiten en ligging terras met afmetingen.

Naam aanvrager:.....

Voor vergunning tot het uitoefenen van een slijterijbedrijf

Naam bedrijf:

Adres:

Omschrijving van de lokaliteiten:

Lokaliteit 1*

Lokaliteit 2*

Lokaliteit 3*

*Aan elkaar grenzende ruimten worden als één lokaliteit beschouwd indien zij

- met elkaar verbonden zijn door een permanente wandopening waarvan de hoogte minimaal 2.20m van de vloer af gemeten en de breedte 2/3 van de scheidingswand met een minimum van 2.40 is;

of indien zij

- alleen van elkaar gescheiden zijn door een afscheiding die niet hoger is dan 1,25m van de vloer af gemeten.

Omschrijving eisen inrichting Slijtersbedrijf

	Lokaleiteit 1	Lokaleiteit 2	Lokaleiteit 3	opmerkingen
1. Hoe groot is de (vloer) oppervlakte van de slijtlokaleiteit?	m ²	m ²	m ²	
2. Heeft de lokaleiteit aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van tenminste 2,40m (van de vloer af gemeten)?	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	
3. Staat de slijtlokaleiteit rechtstreeks in verbinding met een neringruimte?	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	
4. Heeft de verbindinglokaleiteit aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van tenminste 2,40 m (van de vloer af gemeten)?	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	
5. Heeft de verbindinglokaleiteit – bestemd of mede bestemd voor bezoekers- ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de slijtlokaleiteit en ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de neringruimte?	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	
6. Is de loopafstand tussen de toegang –bestemd of mede bestemd voor bezoekers- naar de slijtlokaleiteit en de toegang naar de neringruimte ten minste 2,00 m ?	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	
7. Heeft de verbindinglokaleiteit – bestemd voor personeel- ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de slijtlokaleiteit en ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de neringruimte?	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	
8. Is de loopafstand tussen de toegang –bestemd voor personeel- naar de slijtlokaleiteit en de toegang naar de neringruimte ten minste 1,00 m ?	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	

Toelichting bij checklist inrichtingseisen slijtersbedrijf

De checklist inrichtingseisen is bedoeld voor slijterijen.

Vraag

1. Tenminste één slijtlokaliteit dient een oppervlakte te hebben van minimaal 15m². Voor de andere slijtlokaliteiten geldt geen oppervlakte-eis.
2. Deze vraag spreekt voor zich.
3. Een slijtlokaliteit mag niet rechtstreeks in verbinding staan met een ruimte waarin kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of enige in artikel 14, lid 3 van het Besluit genoemde activiteit wordt uitgeoefend.
Er zijn ook slijterijen die toegankelijk zijn vanuit een centrale hal waar vaak klantenbalies, innamepunten voor lege flessen, verkooppunten voor tabakswaaren en fotoartikelen gevestigd zijn die functioneren ten behoeve van de daar gevestigde supermarkt(en). De lokaliteit die de verbinding vormt tussen een slijtlokaliteit en een neringruimte moet zelf beschikken over gesloten wanden. Deze ruimte heeft de functie van passage of sluis tussen de neringruimte en de slijtlokaliteit. De centrale hal voldoet hier niet aan en dus moet er altijd nog een verbindingslokaliteit aanwezig zijn voor de slijtlokaliteit. De vragen hierna gaan over deze verbindingslokaliteit.
4. De verbindingslokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van tenminste 2,40 meter van de vloer af gemeten. Uiteraard zitten er in de verbindingsruimte 2 deuren, omdat het gaat om een ruimte met de functie van passage of sluis tussen de neringruimte en een slijtlokaliteit.
5. Als de verbindingslokaliteit bestemd is voor bezoekers mag er ten hoogste één afsluitbare toegang naar de slijtlokaliteit zijn en ten hoogste één afsluitbare toegang naar de neringruimte. Deze toegangen mogen een breedte hebben van ten hoogste 2,40 meter. Zowel de verbindingslokaliteit als de slijtlokaliteit moeten een hoogte hebben van ten minste 2,40 meter.
6. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte moet minimaal 2 meter bedragen. Dit houdt in dat de verbindingslokaliteit minimaal 2 meter lang, 2,4 meter breed (zie punt 5) en 2,4 meter hoog (zie punt 4) moet zijn.
7. Er kan een aparte toegang zijn voor het personeel, zodat zij makkelijk van de balie of andere locatie in de neringruimte naar de slijterij kunnen. Tussen deze ruimte moet een afsluitbare toegang zijn aangebracht van minimaal 1 meter breed.
8. Er moet minimaal een ruimte van 1 meter zitten tussen de neringruimte en de slijtlokaliteit via de toegang voor personeel.

Definities

- **Slijtlokaliteit**
Een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van of samenvallend met een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse.

- **Neringruimte**

Ruimte binnen een gebouw, welke in gebruik is voor het uitoefenen van kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of één van de volgende activiteiten:

- het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van goederen in het kader van openbare verkoping;
- het bedrijfsmatig aanbieden van diensten;
- het bedrijfsmatig verhuren van goederen;
- het in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen.

Een veel voorkomende neringruimte is de supermarkt.

- **Verbindingslokaliteit**

Een tot een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend behorende lokaliteit die in gebruik is als passage tussen een neringruimte en een slijtlokaliteit. In deze ruimte mag de kleinhandel niet worden uitgeoefend. Er mogen evenmin zelfbedieningsgroothandels- of andere onder neringruimte genoemde activiteiten plaatsvinden.

- **Loopafstand**

De kortste afstand in de verbindingslokaliteit tussen de toegangsdeur van de slijtlokaliteit en de deur tot de neringruimte. Het gaat er hierbij om dat op een afstand van ten minste 0,30 meter van constructieonderdelen kan worden gelopen. De deurpost is daarbij een constructieonderdeel.

Naast de inrichtingseisen dient een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend altijd te voldoen aan het [Bouwbesluit 2012](#).